

Information och skötselråd avseende golvbrunnar

Gäller för lägenhetsinnehavare på Kanalvägen


Golvbrunnen för bad/dusch är placerad i badrummet, den är ansluten till samma avloppsrör som tar hand om spill-/avloppsvatten från diskbänk, tvättstall och toalettstol.

För att golvbrunnen skall fungera på bästa sätt måste den rengöras regelbundet. Intervallet bestäms av hur ofta man använder bad/dusch samt hur smutsigt vatten som töms i den. Normalt bör den rengöras varannan månad.

Alla plastbrunnar är utrustade med urtagbara vattenlåsansatser. Tag först bort locket till golvbrunnen, fatta lyftbygeln och dra upp vattenlåset. Eventuell kärvhet kan bero på hur länge insatsen suttit orörd. När insatsen är uppdraget kommer man åt att göra rent i hela brunnen.



Locket borttaget



Vattenlåset upplyft

Spola rent avloppsröret



Använd gärna bakteriedödande tvättmedel (tex Klorin) vid rengöringen och se till att skölja ordentligt efteråt. Montera bort duschmunstycket på duschslangen och använd denna för att spola rent i avloppsröret innan du monterar tillbaks vattenlåset.

Vid återmontage se till att tätningsringen sitter i spåret, annars kan man få upp avloppslukt genom springan. Om man fuktat gummitätningen med lite tvållösning går återmontaget lättare.

Vi kan rekommendera att byta själva vattenlåset till en nyare version som släpper ifrån sig dusch-/badvattnet på ett bättre sätt än vad originalmodellen gör. Den nya versionen heter "Vattenlåsansats PURUS TYR" och har artikelnummer RSK 711 80 69, den finns att köpa hos välsorterade VVS butiker (Se bild av nya vattenlåset på nästa sida).

Sammanfattning

Intervaller: Golvbrunnen rengöres varannan månad

Om du behöver hjälp med att göra rent i golvbrunnen kan du på egen bekostnad ta hjälp av föreningens fastighetsskötare, SVEFAB, telefonnummer 020 54 40 22.

Så här ser det nya vattenlåset ut.

