

Information och skötselråd avseende tilluftsdon

Gäller för lägenhetsinnehavare på Kanalvägen

Epecon tilluftsdon sitter bakom elementet och är utrustat med spjäll för injusterings och avstängning

Det förekommer två modeller för manövrering av tilluftsdon:

Alternativ 1: Dragstång, då den vita knoppen ligger mot tilluftsdonet är spjället det helt öppet

Alternativ 2: Spjället manövreras med hjälp av en draglina, spjället är helt öppet då linan är utsläppt och stängt när draglinan är uppdragen

Rengör donets ytor med regelbundet med fuktad trasa och mildt diskmedel.



Tilluftsdonet är försett med finfilet som skall rengöras några gånger per år, ta som vana att rengöra filtret när fönstren rengöres.

Filtret är åtkomligt från donets ovansida strax bakom radiatorkanten. Fatta tag i den vita plastläppen och drag filtret uppåt/utåt. Spola av sot och damm och rengör filtret med diskmedel och vatten.

När filtret torkat skjuts filtret ner i springan och se till att platsläppen befinner sig mot väggen och att den lägger sig över donets ovansida.

Sammanfattning

Intervaller: Filtret rengöres i samband med att fönstren rengöres/putsas.

Om du behöver hjälp med att göra rent tilluftsdonen kan du på egen bekostnad ta hjälp av föreningens fastighetsskötare, SVEFAB, telefonnummer 020 54 40 22.